



| 光学仕様 | | | | No | | 図 歴 | | CHANGE NOTICE | | DATE/NAME | | No | | 図 歴 | | CHANGE NOTICE | | DATE/NAME | | |
|-----------|--------------------|----------------------------|---------|----------|-----------|-----------------|------------|---------------|-------------|-----------------|---------|------------|-----------------------------|-----|----------|---------------|--|-----------|--|--|
| 倍率 | X 3 | ディストーション% (対角値) | 0.13%以下 | 一般公差 | TOLERANCE | 名称 PRODUCT NAME | | | | 材質 MATERIAL | 個数 QTY. | 尺度 SCALE | 第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION | | | | | | | |
| WD (作動距離) | 290.7±6mm | 重量 (g) | | 1- 4 | ±0.05 | 物体側テレセントリックレンズ | | | | 1 | 1/1 | | | | | | | | | |
| 被写界深度 | 0.41mm | *1/2" CCDカメラ 視野=1.6X2.13mm | | 4- 16 | ±0.05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 開口数 | NA 0.035 (有効F値4.3) | | | 16- 63 | ±0.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 光学的分解能 | 9.6μm | | | 63- 250 | ±0.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有効F値 | 4.3 | | | 250-1000 | ±0.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 絞り径 | Ø7.7 | | | 仕様 | | 設計 DESIGNED | 製図 DRAWN | 検図 CHECKED | 承認 APPROVED | 型番 STYLE NUMBER | | KCM-3D-290 | | | | | | | | |
| | | | | | | 図番登録 | 2007.11.30 | Takelshi | M.Matsumoto | 2007.11.30 | M.Saito | 2007.11.30 | 図面番号 DRAWING NUMBER | | TSTM-025 | | | | | |