



| 光学仕様 | | | | 部品番号 | | | | 材料 | | | | 表面処理 | |
|--------------------|-------------------|-------------------------------|----------|------|-----|-----|-------------|----|-----------|--------------|--|------|--|
| 倍率 | ×0.15 | テレセントリシティtanθ (対角値) | -0.00123 | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 材質 | | | 梨地黒アルマイト | | | |
| WD (作動距離) | 342.1mm | ディストーション% (対角値) | +0.035 | △ | | 尺度 | 三角法 | 面取 | 仕上公差 | | | | |
| 被写界深度 | 20.0mm | 重量 (g) | | △ | | 1/2 | 2004年04月05日 | | | 公差 | | | |
| NA | 0.0063 | イメージサークルφ17mm (1.1インチ対角) に対応。 | | △ | | 設計 | 製図 | 検図 | 承認 | 製品名 | | | |
| 光学的分解能 | 54μm | | | △ | | | | | | KCM-015DTUMP | | | |
| 有効F値 | 1.2~6.0 (可変絞りによる) | | | △ | | | | | | TSTM-039 | | | |
| オプションによる作動距離変更可能範囲 | 5~1300mm | ※作動距離の変化により倍率以外の性能が変化します。 | | 特 | 年月日 | 担当 | 訂正記事 | | 2008.5.15 | 図番 | | | |