


UVF-203S



特長

- 高安定・長寿命200W 水銀キセノンランプの特性をフルに活かした超小型・軽量・ハイパワー機です。
- ワンタッチ装着型ランプで、面倒な光軸調整は一切不要で、ランプの交換時間を大幅に短縮しました。
- フルオートライン化に対応した豊富なりモート機能を標準装備しています。

UVF-205S



特長

- UV照射強度がフィードバックコントロールかつモニタリングができます。パソコンからのUV強度およびシャッタータイマーの設定も可能なインテリジェント機です。
- ワンタッチ装着型高安定・長寿命水銀キセノンランプの使用で、面倒な光軸調整は一切不要です。
- ランプ寿命超過をお知らせする機能を加え、フルオートライン化に対応した豊富なりモート機能を標準装備しています。


UVF-352S



特長

- 高強度・高安定350W 超高圧水銀ランプの特性をフルに生かした超ハイパワー・コンパクト機です。
- 独自のランプアークモニターにより光軸調整が簡単にできます。
- ランプ寿命超過をお知らせする機能を加え、フルオートライン化に対応した豊富なりモート機能を標準装備しています。

UVF-210S



特長

- ライトガイド挿入口移動により一台で2ヶ所を独立して照射可能
- エアーシリンダーによりライトガイド挿入口移動をしますので高精度かつ長寿命
- 光源部と電源部が分離していますので省スペースです
- フルオートライン化に対応可能なリモート機能を標準装備

仕様

型名	UVF-203S	UVF-205S	UVF-352S	UVF-210S
適合ライトガイド	石英ライトガイド			
ランプ	200W 水銀キセノンランプ	200W 水銀キセノンランプ	350W 水銀キセノンランプ	200W 水銀キセノンランプ
ランプ型名	L-2001L-01L	L-2001L-01L	L-3501L	L-2001L-01L
ランプ寿命	平均2000時間	平均2000時間	平均1000時間	平均2000時間
紫外線強度	※2000mW/cm ² 365nm	※3000mW/cm ² 365nm	※5000mW/cm ² 365nm	※2000mW/cm ² 365nm
電源	AC100V 50/60Hz	AC100/200V 50/60Hz		AC 100V 50/60Hz
消費電力	320W	340W	560W	350W
寸法	185×206×330	315×320×330電源部	316×320×310	185×150×345電源部
寸法	—	70×206×330フィードバック部	—	150×270×345光源部
重量	約7Kg	約15Kg	約14Kg	約12Kg
機能	<ul style="list-style-type: none"> ・機械式調光つまみ ・シャッター ・シャッタータイマー ・使用時間表示 	<ul style="list-style-type: none"> ・フィードバック機能 ・機械式調光つまみ ・シャッター ・シャッタータイマー ・使用時間表示 ・シャッター閉出力 ・フィードバック制御 ・ランプ寿命警告出力 	<ul style="list-style-type: none"> ・機械式調光つまみ ・シャッター ・シャッタータイマー ・使用時間表示 ・ランプアークモニタ 	<ul style="list-style-type: none"> ・ライトガイド挿入口移動 ・シャッター ・機械式調光つまみ ・冷却ファン自動停止 ・過熱保護
	リモートモニター機能	<ul style="list-style-type: none"> ・ランプ点灯確認 ・ランプ安定確認 	<ul style="list-style-type: none"> ・シャッターマニュアル解放 ・シャッタータイマー解放 	<ul style="list-style-type: none"> ・シャッター開確認出力 ・本体異常加熱警告出力

※石英ライトガイド (FQ5S-1000F) 先端から10mmの位置における値です。