

フィルター



種類 \ サイズ	22.5S	30.5S
赤フィルター	TF22.5S-R	TF30.5S-R
青フィルター	TF22.5S-B	TF30.5S-B
緑フィルター	TF22.5S-G	TF30.5S-G
黄フィルター	TF22.5S-Y	TF30.5S-Y
色温度変換フィルター LB120	TF22.5S-LB120	TF30.5S-LB120
色温度変換フィルター LB80	TF22.5S-LB80	TF30.5S-LB80
MCプロテクタ	TF22.5S-PRO	TF30.5S-PRO
50%透過フィルター ND50	TF22.5S-ND50	TF30.5S-ND50
25%透過フィルター ND25	TF22.5S-ND25	TF30.5S-ND25
偏光フィルター PL	TF22.5S-PL	TF30.5S-PL
ロック付偏光フィルター PLL	TF22.5S-PLL	TF30.5S-PLL

上表のフィルター群は代表的な硝種・サイズをカタログ標準化しております。
 これ以外での硝種・サイズでも製作を承ります。
 ※PLLについては16S、22.5S、27S、30.5S、40.5S、のみの製作になります。
 フィルターの硝種については弊社工業用カタログかHPをご覧ください

リングライトガイド用フィルター

TF30.5S-PL-RF	D18リングライトガイド用偏光
TF30.5S-FG-RF	D18リングライトガイド用拡散
TF43.0S-PL-RF	D32リングライトガイド用偏光
TF43.0S-FG-RF	D32リングライトガイド用拡散
TF67.0S-PL-RF	D55リングライトガイド用偏光
TF67.0S-FG-RF	D55リングライトガイド用拡散

フィルターアダプター

FAD-22.5

