

SNAKEOP-01、03、04、05、07、08共通 取扱説明書

このたびは本オプションをお買い上げいただきありがとうございます。

ご使用前には必ず取扱説明書をよくお読みいただき、安全に正しくお使いください。また、取扱説明書は必ず大切に保管してください。

▶ セット内容 SNAKEOP-01、03、04、05、07、08のいずれかと取扱説明書、SNAKEオプション一覧表の組み合わせになります。



SNAKEOP-01
3.9mm×1mケーブル



SNAKEOP-03
5.5mm×1mケーブル



SNAKEOP-04
8mm×1mケーブル



取扱説明書
(本書)




SNAKEOP-05
8mm×20mケーブル



SNAKEOP-07
10mm×7cmアダプタ



SNAKEOP-08
アタッチメント3点セット
(ミラー、マグネット、フック)



SNAKEオプション一覧表

▶ ご使用前に

SNAKEOP-01、03をお使いになる場合、はじめにカメラ先端(フレキシブルチューブ)についている黒いレンズキャップを反時計回りに回して外してください。

▶ 使用方法

SNAKEOP-01、03、04、05、07のSNAKE-15本体への取付方法は、SNAKE-14、SNAKE-15に付属の1mフレキシブルチューブに準じます。

SNAKEOP-08はSNAKEOP-03専用のアタッチメント(ミラー、マグネット、フック)です。

各アタッチメントを取り付ける際は、手でしっかりと時計回りにねじ込んでください。

付属のミラーを取り付けると管内の側面等が見やすくなります。

▶ 使用上の注意

カメラ先端(フレキシブルチューブ)を床や固いものなどにぶつけないようご注意ください。

▶ 撮影モード

▶ 撮影距離

カメラ先端(フレキシブルチューブ)から被写体までの撮影距離です。正しい撮影距離で撮影されていない場合、ピン트가合いませんのでご注意ください。

個々の撮影距離については別紙「SNAKEオプション一覧表」をご確認ください。

▶ 防塵防水性能

SNAKE-15、フレキシブルチューブともIP6Xの防塵保護等級(塵あいが侵入しない)になります。

SNAKE-15は本体とフレキシブルチューブを接続した状態でIPX4の防水保護等級(飛沫、5分以内)です。

水濡れにご注意ください。

フレキシブルチューブ及びカメラ先端部はIPX7の防水保護等級(水深1m、30分以内)で一時的な水没に対する保護になります。

フレキシブルチューブが水没するような状況での長時間の撮影は避けてください。

詳しい取り扱い上の注意につきましてはSNAKE-15の取扱説明書をご確認ください。

▶ 保管方法

付着した水、海水、汚れなどをふきとり、十分乾燥させ、チューブをきつく曲げない状態で、個装箱に入れて保管してください。

注：本オプションは、SNAKE-14、SNAKE-15 本体専用です。
他製品には取付ないでください。

SNAKEOP-01 JANコード：4961607435601
SNAKEOP-03 JANコード：4961607435618
SNAKEOP-04 JANコード：4961607435625
SNAKEOP-05 JANコード：4961607435632
SNAKEOP-07 JANコード：4961607435649
SNAKEOP-08 JANコード：4961607435656