

Kenko

トイデジタルカメラ レトロデジ90

取扱説明書

Ver.1.0

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管してください。

はじめに ご使用前にお読みください

- 結婚式や旅行など大切な撮影の前には必ず事前にテスト撮影を行ってください。
- 著作権や肖像権などにお気をつけください。撮影を制限されている場所もありますのでお気をつけください。また、プライバシーを侵害するような撮影は行わないでください。
- 本製品の故障およびその他の理由により生じた画像データの破損、消失による利益損失、損害などに関し、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品の使用および故障により生じた直接、間接の損害に関し、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本取扱説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- 本取扱説明書の図、写真、パソコンディスプレイの画面などは説明のために作成したものです。あらかじめご了承ください。
- 本取扱説明書の内容の一部もしくは全部を無断で複製することは、個人で楽しめる場合を除き禁止されています。
- 製品改良のため予告なく外観、仕様などを変更することがあります。
- 本取扱説明書に記載のシステム名、商品名および会社名は各社の商標または登録商標です。
- カメラを長時間使用するとカメラ本体が熱くなりますが、これは異常ではありません。

安全上の注意 必ずお読みください

本製品を安全にご使用いただくために、下記の項目をご使用前に必ずお読みになり、正しくお使いください。

本製品を正しくご使用いただき、お使いになる人や他の人々への危害と財産への損害を未然に防止するために、次の絵表示で説明しています。

	危険	この指示に従わないで誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う切迫した危険の発生が想定される内容です。
	警告	この指示に従わないで誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
	注意	この指示に従わないで誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性または、物的損害が生じる可能性が想定される内容です。

危険

- 可燃ガス、爆発性ガスなどが、大気中に存在する恐れのある場所での本製品の使用はおやめください。引火・爆発の原因となります。
- 本製品を分解したり、直接ハンダ付けなどの加工および、火中投入などを行わないでください。発熱、発火、破裂の危険があります。
- 本製品を高温の場所(真夏の車内、窓辺、暖房器具のそばなど)で使用、保管しないでください。

警告

- 本製品を歩行中、または運転中に絶対使用しないでください。交通事故の原因となります。
- 本製品を足場の悪い環境や、不安定な場所で使用しないでください。事故の原因となります。
- 本製品は防水構造ではありません。水をかけたり、濡らしたりしないでください。製品内部に水が入ると火災や感電、故障の原因となります。
- カメラに何らかの液体が入った場合、使用を中止してください。電源を切り、お近くの販売店にお問い合わせください。
- 感電の恐れがありますので、濡れた手でカメラを触らないでください。
- カメラの分解や改造は行わないでください。火災や感電、故障の原因となります。内部の点検や修理は販売店もしくは当社までご依頼ください。
- 本製品を室外で使用中に落雷の恐れがある場合、すみやかに使用をやめてください。事故の原因となります。
- 小さな付属品を飲み込む恐れがありますので、お子様やペットの手の届く範囲にカメラを放置しないでください。
- ストラップが首に巻き付くと窒息の危険があります。お子様の手の届かないところに保管してください。
- ポリ袋(包装用)などを小さなお子様の手の届くところに置かないでください。口にあてて窒息の原因になることがあります。

注意

- 本製品は精密な電子機器です。以下のような場所で使用したり放置すると火災や感電、故障の原因となる場合がありますので避けてください。
 - 砂、ほこり、ちりの多い場所
 - 火の近く
 - 濡ったところ
 - 振動の激しい場所
 - 温度・湿度の変化が激しい場所
- 車内は、湿度変化が激しく高温あるいは低温になり振動もありますので使用および保管は避けてください。
- カメラを落としたりぶついたりして強い振動や衝撃を与えないでください。
- レンズを直射日光に向けて撮影または放置しないでください。集光により内部の部品が破損し、火災などの原因となります。
- 電極部分などには一切触れないでください。感電や故障の原因になります。
- 本製品を保管するときは、上に重い物を載せないでください。故障の原因になります。
- ストラップを持って振り回さないでください。他人に当たり、けがや事故の原因となることがあります。

その他のご注意

- 電池は、一般に低温になるにしたがって一時的に性能が低下します。寒冷地で使用するときは、本製品を防寒具や衣服の内側に入れるなどして保温しながら使用してください。低温により性能が低下した電池は、常温に戻ると性能は回復します。
- 撮影条件、使用環境および電池により撮影枚数が減少する場合があります。
- 本製品のレンズが汚れたとき、市販のクリーニング布で拭き取ってください。汚れたままだと、鮮明に撮影することができません。
- ラジオやテレビの近くでお使いになると、受信障害を引き起こすことがあります。


セット内容

下記のセット内容が揃っているかどうか、ご確認ください。

- カメラ本体 ● USBケーブル(Type-A to Type-C) ● ストラップ ● 取扱説明書(本書)

はじめに

各部の名称




●ファインダーを覗いて見える範囲と、実際に撮れる範囲にはズレがあります。

- | | | | |
|-------------------|-------------------|---------------|---------|
| 1. シャッターボタン | 5. USB Type-Cポート | 10. カメラレンズ | 15. 電池室 |
| 2. LEDフラッシュインジケータ | 6. microSDカードスロット | 11. LEDインジケータ | 16. 電池蓋 |
| 3. ファインダー | 7. フラッシュボタン | 12. ファインダー | |
| 4. LEDフラッシュ | 8. ストラップ取付穴 | 13. 撮影ダイヤル | |
| | 9. マイク | 14. モード選択レバー | |

乾電池の取り付け

本製品は撮影したデータとパソコンの日時を同期することができます。

1. カメラ背面の電池蓋を➡の方向にスライドさせて開きます。
2. 電池室内の刻印に従い、⊕と⊖を正しい方向にセットしてください。
3. アルカリ乾電池を取り外す場合は、電池下部の帯を上方向に引き上げると電池が外れます。
4. 電池蓋を閉じ、⬅の方向にスライドしてカチッと音がするまで閉じます。



●電池は3本とも同じ種類のものをお使いください。新しいものと古いものを混ぜて使用しないでください。

microSDHCカード(別売)を使用する場合

microSDカード(別売)をカメラ左側にあるmicroSDカードスロットにセットして撮影すると、撮影したファイルは自動的にmicroSDカードに記録されます。

- このカメラに使用できるメモリアカードは、microSDカード(32GBまで)です。その他の種類のカードを使用すると製品及びカードが故障する可能性があります。
- すべてのmicroSDカードで動作を保証するものではありません。

microSDHCカード(別売)の取り付け

microSDカードは、カメラ左側にあるmicroSDカードスロットにセットします。

1. カメラの電源をオフにします。
2. カメラ左側のmicroSDカードスロットに、microSDカードを挿入する方向(金属の接触面がレンズ側)を確認してから、カチッと音がするまで押し込みます。(microSDカードを取り出すときも、カチッと音がするまで少し押し込んでから取り出します。)



- 新しいmicroSDカードを使用される際は、あらかじめmicroSDカードのフォーマット(「microSDHCカードのフォーマット」参照)をしてください。
- 差し込みにくい時は、挿入する方向が間違っている可能性があります。無理に挿入しないでください。

- microSDカードをカメラ本体から出し入れする場合は、必ずカメラの電源をオフにした状態で行ってください。
- データをパソコンに転送している最中に、microSDカードをカメラから引き抜かないでください。撮影した画像データ、microSDカードおよびカメラ本体が破損する恐れがあります。

保証規定

保証期間: お買上げ日より6ヶ月

- (1) 修理の際は必ずお買い上げ店舗のレシートを添付のうえ、ご購入店またはケンコートキナー お客様相談室までお申し付けください。
- (2) お買い上げ店舗のレシートの添付なき場合は有料修理となります。
- (3) 正常な取り扱い中に故障を生じた場合以外は有料修理となります。(下記①～⑧など)
 - ① 取扱いの乱用、使用法の誤りによる故障
 - ② 保存上の不備のため湿度などによって生じた故障
 - ③ 火災や浸水・天災によって生じた故障
 - ④ 当社以外の場所にての修理・改造・分解による故障
 - ⑤ その他類似的原因による故障
 - ⑥ 消耗品(LED等)のお取り替え
 - ⑦ 落下、衝撃、砂、泥かぶり、冠水・浸水などによる故障
 - ⑧ 個人売買およびオークションなどでご購入の場合
- (4) ご購入年月日・ご購入店名のなきものは無効です。

- (5) レシートは大切に保管してください。
- (6) 修理品に送料、交通費等が掛った場合はお客様にてご負担願います。
- (7) 当社製品を使用して付随製品が故障した際の保証は致しません。
- (8) 出張による点検・修理・取扱説明・設定等には無償・有償を問わず対応しておりませんので、あらかじめご了承ください。
- (9) 本保証は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- (10) 本保証は保証規定により無償修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

【お願い】
修理に関しましては修理箇所、内容を明確にご指示ください。

- 個人情報について
 - ※本保証を通じてお客様からご提供いただいた個人情報を、修理完了後、速やかに廃棄いたします。
 - ※ご協力いただきました記入事項につきましては、ご提供いただきました個人情報のうち、年齢・性別等個人を識別、あるいは特定できない情報と関連付け、統計的データに加工して利用する場合があります。
 - ※当社は、お客様の個人情報を第三者へ開示いたしません。但し、以下の場合を除きます。
 - お客様の承諾を得た場合。
 - お客様の明示した利用目的の達成に必要な範囲内において、業務委託先に個人情報を開示する場合。但し、この場合に当社は、法令上、個人情報の安全管理が図れるよう、当該業務委託先に対して必要かつ適切な監督義務を負います。

📅 日時設定

本製品は撮影したデータとパソコンの日時を同期することができます。

- ご使用いただくmicroSDカードをパソコンでフォーマットしてください。
- モード選択レバーが電源OFFになっていることを確認し、フォーマットしたmicroSDカードをカメラ本体のmicroSDカードスロットに差し込みます。
- カメラを付属のUSBケーブルを使用してパソコンと接続します。
- パソコン上でmicroSDカード内に「time」の項目が表示されます。「time」をダブルクリックすると、SDカード内に「timeset.txt」が作成され、パソコンの時間と同期します。
- USBケーブルを外して撮影をしてください。



- 各PCに応じたメディアの安全な取り出し方で取り外してください
- 電池を抜くと設定がリセットされます。再度設定してください。
- 日時設定をしなくても撮影は可能です。その場合は日時は初期値が表示されます。

📄 microSDHCカードのフォーマット

カメラにmicroSDカードをセットし、カメラのUSB Type-Cポートポートに付属のUSBケーブルの小さい方を接続し、大きい方をパソコンのUSBポートに接続するか、microSDカードをメモリーカードリーダー(別売)にセットします。お使いのパソコンのUSBポートの位置はパソコンの取扱説明書をご覧ください。

- 「スタート」→「マイコンピュータ」の順に開きます。該当する「リムーバブルディスク」を右クリックします。開いたウィンドウから「フォーマット」を選択してクリックします。モニターに表示された容量がお使いのmicroSDカードと合っていることを必ず確認してください。
※ローカルディスク(ハードディスク)をフォーマットすると、パソコンが起動しなくなり、全てのデータが削除されますのでご注意ください。
- ファイルシステムを「FAT32(既定)」になっていることを確認して「開始」をクリックします。
- しばらくすると「フォーマットが完了しました」と表示されます。「OK」をクリックします。
- 「閉じる」をクリックして終了します。
- microSDメモリーカードをカードリーダー(別売)から取り出す、または付属のUSBケーブルをPCから取り外すには、該当するUSBドライブを選択し右クリックして「取り出し」をクリックしてください。
microSDメモリーカードの取り出しはご使用のOSに適した方法で安全に取り外してください。



- ◆お使いのパソコンのOS等によりモニターの表示は異なります。



- microSDカードをこのカメラで使用するには、必ずフォーマットを行ってください。
- フォーマットを行うとmicroSDカードに記録された全てのデータが消去され、初期化されますのでご注意ください。
- 保護設定を行ったファイルでも、フォーマットを実行すると消去されます。
- フォーマットする前に必要に応じてファイルをパソコンやCDにコピーしてください。

🔌 電源のオン/オフ

- モード選択レバーをスライドしてPHOTOもしくはMOVIEを選択すると電源がONになり、各モードで撮影が可能になります。
- 使用しない場合は、レバーをスライドしてOFFにしてください。



- 電池残量が低下している場合はLEDインジケーターが点滅し、光量が小さくなります。その際は新しい電池に交換してください。


🔄 モードの切替

モード選択レバーをスライドしてモードを選択します。

左から電源オフ⇒PHOTO(カラー)⇒PHOTO(モノクロ)⇒PHOTO(セピア)⇒MOVIEに切り替わります。
※microSDカードが挿入されていないとモード切替ができないので注意してください。


📷 写真を撮る

- モード選択レバーをスライドしてPHOTOの任意の場所を選択します。
- 任意の場所を選択するとLEDインジケーターが青色に点灯し、一度消灯します。再度青色に点灯したらモード選択完了です。
- 撮影ダイヤルを止まるまで巻き上げてください。
- ファインダーで被写体を捉えます。
- シャッターボタンを押すとLEDインジケーターが一瞬消灯し撮影完了です。
- 再度撮影する場合は、撮影ダイヤルが止まるまで回してシャッターボタンを押してください。



PHOTOは左から
①カラー ②モノクロ ③セピアに切り替わります。
※本体には番号はついていません。

- ※LEDフラッシュを使用して撮影する場合は、PHOTOモード選択時に撮影する前にフラッシュボタンを押してください。
- ※LEDフラッシュインジケーターが点滅から点灯に変わればフラッシュの使用が可能になります。



📷 動画を撮る

- ファインダーで被写体を捉えます。
- モード選択レバーをMOVIEまでスライドします。
- MOVIEを選択すると動画の撮影を開始します(撮影中はLEDインジケーターが青色に点滅します)。
- 動画の撮影を終了する場合は、モード選択レバーをOFFまでスライドします。

💾 データを保存

〈Windowsで使用する場合〉

- 本製品をパソコンのUSBポートに接続すると、マイコンピュータに「リムーバブルディスク」として認識されます。
- データを保存してください。
- カメラを取り外す際は、ご使用のOSに適した方法で安全に取り外してください。

〈Mac OSで使用する場合〉

- 本製品をパソコンのUSBポートに接続すると、デスクトップにマウントされます。
- 取り外す際は、本製品のアイコンをゴミ箱にドラッグ&ドロップしてから取り外してください。



- 当機種は、パソコン接続が前提となっております。下記パソコン環境とパソコンの知識は必須となります。
- USBケーブルは付属のもの以外使用しないでください。

🔧 トラブルシューティング

こんなときは

症状	原因	対策
カメラの電源が入らない。	電池残量が不足している可能性があります。	乾電池の＋の方向を確認してください。それでも電源が入らない場合は新しい乾電池に交換してください。
撮影ボタン押しても写真が保存されない。	microSDカードが入っていない可能性があります。 撮影ダイヤルを回していない可能性があります。	microSDカードを入れてください。 撮影ダイヤルを止まるまで巻き上げてから撮影してください。
パソコンとの接続時、リムーバブルディスクが見つからない。	正しく接続されていない可能性があります。	USB端子が正しく接続されているかどうか確認し、必要に応じてパソコンを再起動させてください。
写真がぼやけて写る。	手振れを起こしている可能性があります。	カメラをしっかり構えて撮影してください。
	レンズが汚れている可能性があります。	柔らかいレンズクロス等で汚れを拭き取ってください。
	撮影距離が正しくない可能性があります。	正しい撮影距離で撮影してください。(製品仕様の撮影距離をご覧ください)

📷 仕様

📷 製品仕様

イメージセンサー	1 / 10 型 CMOS
総画素数	32 万画素
有効画素数	32 万画素
補間画素数	122 万画素
レンズ	1.8mm F2.8
焦点距離 (35mm フィルム換算)	42.3mm
撮影距離	約 0.5m ~ ∞

外部メモリー	microSDHC(スピードクラス2~10):4~32GB(別売)
ファイル形式	静止画: JPEG 動画: MJPEG(AVI)
静止画サイズ	1280×960
動画サイズ	640×480(30fps)
シャッタースピード	1 / 100 秒
ISO 感度	100

ホワイトバランス	オート
電源	単四形アルカリ乾電池 ×3 本 (別売)
入出力ポート	USB Type-C
寸法(幅×高×奥行)	約 113×56×32mm
重量	約 81g (付属品含まず)
同梱品	カメラ本体、ストラップ USB ケーブル (Type-A to Type-C)

📷 必要なパソコンシステム

Windows	macOS
11	12 ~ 15.5

- 【動作保証について】 ●動作環境を満たすパソコンでも、一部機種の設定、構成により正常に動作しない場合があります。あらかじめご了承ください。
●各Windows OSはアップグレードしたパソコンでは動作保証致しません。
●USBハブや拡張USBポートに接続した状態での使用、自作機および改造を加えたパソコンについては動作保証いたしません。
●すべてのmicroSDHCカードの動作を保証するものではありません。推奨するmicroSDカードは弊社ホームページを参照してください。

製品について詳しくはコチラ



製品に関するお問い合わせ

📧 お願い 本機の廃棄方法は、お住まいの市町村の方法に従ってください。

お客様お問合せフォームはこちらのQRコードから。
パソコンからは、「ケンコー・トキナー お問い合わせ」で検索。

株式会社 **ケンコー・トキナー**

〒164-8616 東京都中野区中野5-68-10 KT中野ビル
<https://www.kenko-tokina.co.jp/>

ケンコー・トキナーお客様相談室 ☎️ 0120-775-818
携帯・IP電話からは 03-6840-3389※通話料金がかかります。
受付時間:月~金 9:15~17:30(土、日、祝日、年末年始、夏季休業等を除く)
※本ダイヤルでの通話は、応対品質向上のため録音させていただきます。