

モデル VCHO-15S 製品仕様

1. 特徴

防水性能 I P X 5 を備えた屋外用カメラハウジングです。

2. 主な仕様

- (1) 設置条件：屋内外
- (2) 周囲温度：-10℃~+45℃（但し使用カメラの周囲温度条件により変わります。）
- (3) 保存温度：-20℃~+60℃
- (4) 主な材質：アルミ（ADC-12、A6063）
- (5) 外観：アイボリー
- (6) 外形寸法：約133(W)×約115(H)×約370(L)mm（但し突起は含まず）
- (7) 内部有効寸法：約95(W)×約70(H)×約210(L)mm
- (8) 質量：約2.4Kg
- (9) カメラ台：ネジ部スライド可能
- (10) サツィード[®]：サツィード[®]位置変更可能（基準位置に対して20mm~40mmスライド可）
- (11) キャブコン：ハウジング後部に2カ所、適用ケーブルサイズはφ4.5~9mm
- (12) 防水性：IEC規格 I P X 5

3. 付属品

- ・ カメラネジU1/4 1
- ・ カラー 1
- ・ 絶縁シート 1
- ・ 取扱説明書 1

注) 仕様及び外観は、改良のため予告無く変更する場合がありますので、予めご了承下さい。

株式会社ケンコー・トキナー