

VCHO-35S型 屋外用カメラハウジング 製品仕様書

1. 適用範囲

本仕様書は、VCHO-35S型 屋外用カメラハウジングに適用する。

2. 概要

本機は、周囲温度 $-10^{\circ}\text{C}\sim+45^{\circ}\text{C}$ において屋外に設置するCCDカメラを防塵、防水するための、カメラハウジングである。

ただし、防湿・防曇等にかかわる装置は付加されていない。

3. 機能

- (1) 設置条件 : 正立状態にて屋内外(設置角度 $0^{\circ}\sim45^{\circ}$ 推奨)
- (2) 周囲温度 : $-10^{\circ}\text{C}\sim+45^{\circ}\text{C}$ (但し使用カメラの周囲温度上限を越えないこと)
- (3) 保存温度 : $-20^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$
- (4) 主な材質 : アルミ(ADC-12、A6063)
- (5) 外観 : アイボリー塗装
- (6) 外形寸法 : 約133mm(W)×約115.5mm(H)×約431.5mm(L) (但し突起は含まず)
- (7) 内部有効寸法 : 約90mm(W)×約70mm(H)×約250mm(L)
(但しハウジング内の突起が避けられること)
- (8) 質量 : 約2.5kg
- (9) カメラ台 : ネジ部スライド可能
- (10) サンシェード : サンシェード位置変更可能
- (11) キャプコン : ハウジング後部に2カ所、適用ケーブルサイズは $\phi 6\sim\phi 11\text{mm}$
- (12) 防水性 : IEC規格 IP66

4. 付属品

- ・カメラネジU1/4 1
- ・カラー 1
- ・絶縁シート 1
- ・取扱説明書 1

注) 仕様及び外観は、改良のため予告無く変更する場合がありますので、予めご了承下さい。

株式会社ケンコー・トキナー